# Fiche technique




## Informations

| | |
|---|---|
| Désignation | Barre d'angle 2 murs Arsis, Aluminium Epoxy Blanc et chromé mat |
| Référence | 049930 |

## Les + produit

- **Facilite le déplacement à l'entrée et à la sortie de la douche.**
- **Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.**
- **Se positionne à droite ou à gauche.**
- **Fixations invisibles.**

## Description




Tube elliptique 38x25 mm en aluminium époxy blanc. Angle 90°. Symétrique.
Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat.
3 points de fixations invisibles. Le 3ème point est à positionner pour version droite ou gauche.
Garantie anticorrosion.

Visserie fournie.
Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Finition | Epoxy |
| Couleur | Blanc & Chromé mat |
| Dimensions | 632 x 632 mm |
| Diamètre Ø | 38 x 25 mm |
| Matière | Aluminium |
| Poids brut | 1.730 kg |
| Conditionnement | Carton neutre |
| CE - Charge admissible | 150 kg |
| Tests laboratoire à | 225 kg |



© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

| | |
|---|---|
| Garantie | 10 ans |
| Gencod | 3563390499306 |
| Code douanier | 7615200000 |
| Notice | A04983001_IND_03 |
| Pièces détachées | Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049009 : Cache-fixation gris chromé mat |

## Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

### Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024



© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.