Fiche technique




Informations

Désignation	Barre d'appui amovible 662 mm, blanc & anodisé
Référence	044860
Prix public HT	97,31 €
Dont éco-part HT	0,01 €

Les + produit

+ **Permet un maintien sous la douche afin d'éviter tout risque de chute.**
+ **Barre amovible.**
+ **Produit évolutif !**

Description



Barre d'appui amovible, tube elliptique 38x25 mm en aluminium blanc, cache-fixations anodisé. Livrée seule.

Caractéristiques techniques

Finition	Anodisé
Couleur	Blanc
Dimensions	662 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	1.132 kg
Conditionnement	Carton neutre
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390448601

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Code douanier	7615200000
Notice	A04772000_IND_02
Spécificité	Se fixe sur les rails 600 mm , réf. : 044260 (rail seul) ou réf. : 044060 (rail + cache). Nécessité de verrous pour la pose, réf. : 044700.

Conseils de pose et entretien

Se référer à la notice.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.