Fiche technique




Informations

Désignation	DUROFORT - Porte-verre en résine, Blanc
Référence	016106

Les + produit

+ **Traitement antibactérien.**
+ **Matière ultra-résistante.**

Description



Mural.
Elaborée avec un additif anti-bactérien, prévenant le développement et la reproduction des bactéries sur la surface du produit et garantissant une hygiène efficace et durable.
Matière thermodurcie particulièrement résistante aux rayures, dissolvants, abrasifs et brûlures de cigarettes.
Couleur et aspect inaltérables dans le temps, facile à démonter par simple declipsage, cette ligne permet un équipement complet particulièrement adapté à un usage en collectivité.

Visserie non fournie.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	120 x 160 mm
Matière	Résine thermodurcie
Poids brut	0.494 kg
Conditionnement	Boîte carton + étiquette
Garantie	2 ans
Gencod	3563390161067
Code douanier	3922900000
Notice	Aucune notice disponible
Pièces détachées	Réf. 016126 : Verre seul. Réf. 016101 : Sachet de fixations.

Conseils de pose et entretien

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.