
Fiche technique



Informations

Désignation	Coude de liaison 90°, Polyalu, Blanc
Référence	046540
Prix public HT	28,51 €
Dont éco-part HT	0,01 €

Description



Polyamide injecté (nylon) blanc).
Tube Ø 33 mm.
Fixations invisibles.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	70 x 70 mm
Diamètre Ø	33 mm
Matière	Polyamide injecté (nylon)
Poids brut	0.204 kg
Conditionnement	Boîte imprimée
Garantie	10 ans
Gencod	3563390465400
Code douanier	3922900000
Notice	S00001190_IND_08

Conseils de pose et entretien

S'emboite dans une longueur droite. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.