Fiche technique




Informations

Désignation	Siège de douche grande taille Taupe & Gris chrome, Hauteur 450 mm
Référence	047624
Prix public HT	324,24 €
Dont éco-part HT	0,24 €

Les + produit

- **Sécurité maximale grâce à la béquille automatique.**
- **Peu encombrant en position relevée.**
- **Facilité d'installation.**
- **Garantie anticorrosion.**

Description



Assise grande taille. 7 lattes polypropylène taupe.
Tube aluminium époxy gris.
Permet de prendre une douche en position assise.

Hauteur spécifique 450 mm, réservée à l'usage particulier.
Norme pour la collectivité : 500 mm.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Taupe & Gris chrome
Dimensions	360 x 585 x 450 mm
Diamètre Ø	25 mm
Matière	Polypropylène & Aluminium
Poids brut	3.520 kg
Conditionnement	Boîte carton
Charge admissible	150 kg

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390476246
Code douanier	7615200000
Notice	S00001530_IND_02
Pièces détachées	Réf. 047628 : Latte assise taupe. Réf. 047644 : Tampon pour pied siege de douche. Réf. 047623 : Latte de rappel.

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.