Fiche technique




Informations

Désignation	Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, Aluminium Epoxy Blanc & Rouge
Référence	049232

Les + produit

+ **Positionnement à droite ou à gauche.**
+ **Fixations invisibles.**
+ **Garantie anticorrosion.**

Description



Symétrique.
Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines en résine de synthèse et cache-fixations rouge (RAL 3003) en résine de synthèse, Ø 66 mm.

Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC Réf. 048820.
Le design de ce produit est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO.
Visserie fournie (vis 4x30 mm).

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Rouge
Dimensions	400 x 400 mm
Diamètre Ø	30 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	0.620 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Gencod	3563390492321
Code douanier	7615200000
Notice	A49130137_IND_07

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 09/03/2023

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.