Technische fiche

Informaties

Aanstelling	FIL - Douchekorf, recht, dubbeldeks, messing
Referentie	005156

De pluspunten

+ **Niet boren: past over de douchewand.**
+ **Kwaliteit: mooie afwerking.**

Beschrijving



Voor aan de wand.
Hoogte : 32 mm.
Afstand tussen 2 gaten : 101 mm
Verchroomde messingdraad Ø 3 mm. Met bevestigingen. Voor het gebruik in gemeenschappen.

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	300 x 700 x 223 mm
Materiaal	Messing
Brutogewicht	2.290 kg
Verpakking	Doos
Onderhoud	ja
Waarborg	5 jaar
Gencod	3563390051566
Douanecode	7418200090
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

© PELLET ASC – Niet contractueel document. Onze algemene verkoopvoorwaarden lezen. Dimensions en mm.
Alle afmetingen en de specificaties worden slechts ter informatie en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving in het belang van de verbetering van onze producten.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024

© PELLET ASC – Niet contractueel document. Onze algemene verkoopvoorwaarden lezen. Dimensions en mm.
Alle afmetingen en de specificaties worden slechts ter informatie en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving in het belang van de verbetering van onze producten.