

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Rechte staaf 400 mm, Messing verchroomd, Ø 25 mm, Onzichtbare bevestigingen
Referentie	010204

De pluspunten

- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Volledige anticorrosiegarantie.

Beschrijving



Messing buis verchroomd, Ø 25 mm.
Bevestigingsplaten en afdekkingen van glanzend verchromde kunsthars.

Schroeven en bouten meegeleverd.

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	400 mm
Diameter Ø	25 mm
Materiaal	Messing
Brutogewicht	0.532 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Aanvaardbare last	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390102046

Douanecode

7418200090

Infoblad

[A01020305_IND_09](#)

Wissel stukken

Réf. 043540 : Cache-fixations.

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024